

ASPIRADORES ASPIRADORES

VENTILADORES

AV 28 E

Ventilador/aspiradores electricos

ELÉCTRICO

- Puede ser alimentado por enchufes domésticos comunes o por pequeños generadores

- El motor eléctrico no tiene escape, por lo que se puede colocar directamente en un ambiente cerrado

- Silenciosa, sin vibraciones, mínima necesidad de mantenimiento

- Se puede usar en muchas posiciones o en la posición normal hacia arriba o inclinado hacia un lado o hacia atrás para dirigir o aspirar el flujo de aire directamente desde pozos de visita, tapas de alcantarillas, escotillas, etc.

- Estructura de acero inoxidable con plegable asa y gancho de elevación para un manejo cómodo


- Los latiguillos de aire se pueden montar en las entradas en unos instantes y sin necesidad de herramientas gracias al exclusivo sistema de ojal rápido



Ventilación positiva y negativa



Asa abatible con sistema de bloqueo



Detalle del sistema de instalación rápida de las mangueras en la boca de la herramienta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AV 28 E - ELÉCTRICA	
Peso (kg)	21
Dimensión LxPxH (cm)	60x57x74
Diámetro de la boca	200mm (8")
Potencia del motor	1,5 KW - 230 V 50 Hz
Interruptor ON/OFF	en el motor con botón de emergencia
Voluta y abanico	polietileno
Flujo de aire	2100 m3 xh @2900 velocidad del ventilador
Inclinación	si, en 3 posiciones

Práctico ventilador/aspirador centrífugo con motor eléctrico de 230 V. Potente y fácilmente transportable su uso es obligatorio por ley para poner en condiciones de seguridad un ambiente antes y durante operaciones en ambientes cerrados que puedan ser peligrosos o explosivos como túneles, sótanos, arquetas, silos, grandes tanques, bodegas, pozos, plantas petroquímicas, gas estaciones, minas, laboratorios, trincheras estrechas, conductos de alcantarillado, redes de distribución de gas, etc. Extremadamente ligero, se puede inclinar y usar en más posiciones, se puede usar con o sin la manguera flexible, las mangueras flexibles son necesarias cuando el aire debe transportarse HACIA ADENTRO o DESDE un punto preciso, sin mangueras se puede usar como ventilador positivo para hacer un "muro de aire" potente y directo. La voluta y el impulsor son de materiales robustos de polietileno y polipropileno invulnerables al agua, al óxido y a la corrosión, el marco es de acero inox