

# INTERRUPTOR INTERRUPTOR

## KD 12

El interruptor respeta todas las normas CE de seguridad y los límites de ruido, nivel de vibración y defensa contra arranques accidentales

**kg 14**



Disponible en versión subacuática



- El mango antivibración de acuerdo con las normas CE más recientes permite comodidad y seguridad a los operadores
- Puede trabajar a un flujo de 20 o 30 L/min
- Un solo sello dinámico y pocas partes móviles para asegurar la máxima confiabilidad y una longevidad operativa inigualable
- La alta tolerancia a la contrapresión permite usarlo con mangueras de aceite muy largas

Martillo hidráulico KD12 Kg14 con mango antivibración "tipo D", la herramienta es "fácil de operar" y su uso es ideal en trabajos generales de demolición ya sea en posición vertical u horizontal contra paredes. KD12 ofrece el mejor compromiso entre alta potencia y maniobrabilidad, puede ser accionado por centrales eléctricas o por el circuito hidráulico de miniexcavadoras, camiones u otras máquinas con suficiente circuito hidráulico. El funcionamiento hidráulico asegura tranquilidad, productividad, economía de combustible unido a la excelente transportabilidad del grupo power pack/ breaker eliminando los típicos problemas de transporte y movimientos de los voluminosos compresores de aire y martillos neumáticos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS KD 12

Peso (kg)	14
Dimensión LxP (cm)	60x19
Tamaño de broca de herramienta mm	22x82 estándar (7/8"x33/4")
Flujo L/min	20-30
Caudal ideal L/min	20
Barra de presión	140
Frecuencia de golpe	1300-1500
Energía de impacto	5,5 kgm
Tipo de mango	Antivibración "D"

