

INTERRUPTOR INTERRUPTOR

KV 19

El interruptor respeta todas las normas CE de seguridad y los límites de ruido, nivel de vibración y defensa contra arranques accidentales

kg 20



- El mango antivibración de acuerdo con las normas CE más recientes permite comodidad y seguridad a los operadores

- Puede trabajar a caudal 20 o 30 L/min (a especificar en el pedido)

- Un solo sello dinámico y pocas partes móviles para asegurar la máxima confiabilidad y una longevidad operativa inigualable

- La alta tolerancia a la contrapresión permite utilizar herramientas con mangueras de aceite muy largas

- Sin piezas de plástico vulnerables

- El perfil delgado de la herramienta sin varillas laterales ni ángulos agudos asegura la máxima ergonomía

- Cabezales de percusión especiales disponibles configurados para excavar piquetes de puesta a tierra eléctricos o pequeños postes

El martillo hidráulico KV19 Kg19 con manijas antivibratorias "tipo T" suspendidas en él es "fácil de operar" y su uso es mejor compromiso entre la ergonomía y la confiabilidad que en series de herramientas eléctricas. KV19 ofrece el mayor rendimiento en el mercado de herramientas hidráulicas de miniexcavadoras, camiones u otras máquinas con suficiente circuito hidráulico. El funcionamiento hidráulico asegura tranquilidad, productividad, economía de combustible unido a la excelente transportabilidad del grupo power pack/breaker eliminando los típicos problemas de transporte y movimientos de los voluminosos compresores de aire y martillos neumáticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS KV 19

Peso (kg)	20
Dimensión LxAnxAl (cm)	72x45
Tamaño de broca de herramienta mm	25x108 estándar (1"x4 1/4")
Flujo L/min	20-30
Caudal ideal L/min	20
Barra de presión	150
Frecuencia de golpe	1300-1500
Energía de impacto	7 kgm
Tipo de mango	Antivibración en "T"

