

AMOLADORA

23

Diámetro del disco 230 mm (9")

- Motor hidráulico DOA único, extremadamente robusto y de alta eficiencia, mantiene la velocidad incluso con un gran esfuerzo en el disco
- Posibilidad de funcionamiento a 20 o 30 L/min de caudal hidráulico (a especificar en el pedido)
- Unas pocas piezas móviles, constantemente lubricadas, aseguran confiabilidad y una longevidad de operación inigualable
- La alta tolerancia a la contrapresión permite el uso de tuberías largas
- Asa auxiliar y tapa de la carcasa regulable



Disponible en versión subacuática



AS23 es una amoladora angular/corte de sierra compacta, el funcionamiento hidráulico asegura potencia, tranquilidad, larga vida operativa y máxima seguridad gracias a la imposibilidad implícita de provocar descargas eléctricas. Por estas características AS23 es insustituible en trabajos exteriores con presencia de agua, en el mantenimiento de redes de servicios públicos, en cepillado de metales para preparación de soldaduras, en trabajos en el interior de la excavación y en los TRABAJOS SUBACUÁTICOS. Monta discos estándar de 230 mm de diámetro y los discos metálicos para fraguas. El disco de corte, AS23 se convierte en una sierra de corte precisa cuya maniobrabilidad permite una rotación completa alrededor de tuberías grandes, facilitando el corte en espacios estrechos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AS 23

Peso (kg)	5
Dimensión LxPxH (cm)	32x25
Flujo L/min	20-30 (especificación en el pedido)
Barra de presión	140-180
Disco mm	230 diámetro - agujero mm 22-23
Velocidad del disco Modelo terrestre	5500@ 30 L/min
Modelo submarino de velocidad de disco	2200@ 30 L/min
Capacidad de corte del disco como sierra	50mm

