

PAQUETES DE POTENCIA

DINAMO D

Circuito simple DINAMO 15 - 40 L/min @ 150 Bar - Circuito doble DINAMO 20 + 20 o 40 L/min @ 150 Bar
Motor Kohler 21hp diesel - arranque eléctrico



- Disponible con circuito simple o doble
- Chasis extremadamente robusto con superestructura de acero inoxidable con dos grandes asas plegables
- Grandes ruedas centrales para facilitar los movimientos en cualquier terreno
- Dos enfriadores de aceite paralelos con ventilador centrífugo
- La aceleración manual del motor permite controlar las rpm del motor y el flujo hidráulico
- Gancho de elevación central

DINAMO es una central hidráulica para aplicaciones pesadas y prolongadas, configurada con motor diésel bicilíndrico Kohler de 21 Hp, la máquina también está disponible en dos configuraciones hidráulicas: Modelo DINAMO SINGLE con circuito simple con una sola bomba, con caudal 40 L / min @ 150 Bar Modelo DINAMO DUAL con dos bombas y dos circuitos hidráulicos en paralelo conectables en una única salida, que suma los dos caudales, para proporcionar: •Dos caudales separados de 20 L/min - 150 Bar cada uno. •Un rango de 30 a 40 L/min @ 150 Bar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DINAMO single		doble DINAMO
Peso por unidad (kg)	227	236
Peso con líquidos (kg)	250	259
Dimensión LxAxAl (cm)	100x65x85	100x65x85
Diámetro de las ruedas (mm)	380	380
Motor	Lombardini	Lombardini
Inicio	eléctrico	eléctrico
Fuerza	21 CV - 2 cilindros	21 CV - 2 cilindros
Capacidad del tanque de combustible	6 litros	6 litros
Flujo L/min	15-40	20+20 o 40
Barra de presión	150 - 200 ajustable	150 - 200 ajustable
Refrigeración de aceite	2 radiadores en paralelo	2 radiadores en paralelo
Acopladores rápidos	1/2 cara al ras	1/2 cara al ras
Capacidad del tanque de aceite	17 litros	17 litros
Bomba de engranajes	engranajes helicoidales de bajo ruido	engranajes helicoidales de bajo ruido

