

PAQUETES DE POTENCIA

SÚPER RAPTOR doble

Doble circuito paralelo a 19 L/min o simple a 38 L/min Motor gasolina 18 Hp - Arranque manual y eléctrico



- Estructura de acero inoxidable con grandes asas plegables
- Todas las piezas suspendidas sobre amortiguadores antivibración
- Acoples rápidos instalados en accesorios giratorios sin impacto
- Sistema de enfriamiento de aceite de alta eficiencia con ventilador centrífugo
- Gancho de elevación central

SUPER RAPTOR DUAL es un grupo hidráulico biherramienta con motor de gasolina bicilíndrico de 18 Hp, con arranque eléctrico. La máquina tiene doble posibilidad de alimentación hidráulica: o dos circuitos hidráulicos a 19 L/min cada uno o combinados en un solo circuito a 38 L/min con una presión máxima de 140 Bar. La aceleración del motor puede ser fija y también automática con pistón según especificaciones del cliente. La selección del tipo de caudal y aceleración se puede realizar en un momento a través de cómodas palancas.

Disponible con diferentes potencias hidráulicas según pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPER RAPTOR DUAL

Peso (kg)	118
Dimensión LxAxAl (cm)	85x60x65
Flujo L/min	30-38
Barra de presión	140-180
Motor	Briggs & Stratton 18 HP bicilíndrico - gasolina
Inicio	retroceso - eléctrico
Aceleración	automático - manual
Longitud de las mangueras estándar	7 metros

